

### Produktbeschreibung

Modell mit Basisausstattung. Auch als Sicherheitstüröffner verwendbar.

### Vorteile auf einen Blick

- Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
- FaFix®-Verstellbarkeit in 0,5 mm Schritten
- Universalspannungen
- Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar
- Diode (bipolar)

### Technische Daten

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Verstellbare Falle (FF, FaFix®) | Ja                      |
| Arbeitsstrom                    | Ja                      |
| Bipolare Schutzdiode            | Ja                      |
| Festigkeit gegen Aufbruch       | 9000 N                  |
| Höhe                            | 66 mm                   |
| Breite                          | 16 mm                   |
| Tiefe                           | 25,5 mm                 |
| FaFix® Verstellbereich          | 3 mm                    |
| Falleneingrifftiefe             | 6 mm                    |
| Betriebstemperaturbereich       | -15 °C bis +40 °C       |
| Lastzyklen werksinterne Prüfung | 250000                  |
| Einbaulage                      | senkrecht und waagrecht |
| Für Feuerschutztüren geeignet   | Ja                      |
| Geprüft nach                    | EN 14846:2008           |

### Bestellbare Varianten

| Bestellnummer | Beschreibung                     |
|---------------|----------------------------------|
| 118F-----A71  | Ohne Schließblech, 10-24 V AC/DC |
| 118F-----B71  | Ohne Schließblech, 22-42 V AC/DC |

