

Produktdatenblatt

ISM-Gleitschiene BG

TS 5000



Mit Schließfolgeregelung und Hebeln

ANWENDUNGSBEREICHE

- Zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregelung
- Montage auf der Bandgegenseite
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
- Bis 2800 mm Bandabstand
- Minimaler Bandabstand 1360 mm, minimale Breite des Standflügels 380 mm



PRODUKTMERKMALE

- Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
- Durch Langlöcher in der Montageposition um 4 mm horizontal verstellbar
- Mit verschraubtem Gleitstein

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Verkaufsname | ISM-Gleitschiene BG TS 5000 |
| Minimaler Bandabstand | 1360 mm |
| Minimale Standflügelbreite | 380 mm |
| Normkonformität | EN 1158 |
| Länge | 2730 mm |
| Breite | 55 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Öffnungsbegrenzung nachrüstbar | Ja |
| Rauchscharter integriert | Nein |
| Schließfolgeregelung integriert | Ja |
| Höhenkorrektur möglich | Ja |
| Flexible Öffnungsbegrenzung | Ja |

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen | Länge |
|-----------------------------|---|-----------|-------------------|-------------------|---------|
| ISM-Gleitschiene BG TS 5000 | durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln | 115597 | nach RAL | 2730 x 55 x 30 mm | 2730 mm |
| ISM-Gleitschiene BG TS 5000 | durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln | 115596 | Edelstahl ähnlich | 2730 x 55 x 30 mm | 2730 mm |
| ISM-Gleitschiene BG TS 5000 | durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln | 115594 | silberfarbig | 2730 x 55 x 30 mm | 2730 mm |
| ISM-Gleitschiene BG TS 5000 | durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln | 115595 | weiß RAL 9016 | 2730 x 55 x 30 mm | 2730 mm |



ZUBEHÖR

CB FLEX

Mitnehmerklappe für ein sicheres Schließen zweiflügeliger Brandschutztüren



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe |
|----------------|---|-----------|---------------|
| GEZE CB flex * | zum Einsatz an allen 2-flügeligen überfälzten Türen. Stufenlose, verdeckt liegende Längeneinstellung bis 210 mm Flügelüberstand, Klappmechanik nicht sichtbar, Profil bei Bedarf auch kürzbar, mit Befestigungsmaterial | 182652 | weiß RAL 9016 |
| GEZE CB flex | zum Einsatz an allen 2-flügeligen überfälzten Türen. Stufenlose, verdeckt liegende Längeneinstellung bis 210 mm Flügelüberstand, Klappmechanik nicht sichtbar, Profil bei Bedarf auch kürzbar, mit Befestigungsmaterial | 153602 | silberfarbig |
| GEZE CB flex | zum Einsatz an allen 2-flügeligen überfälzten Türen. Stufenlose, verdeckt liegende Längeneinstellung bis 210 mm Flügelüberstand, Klappmechanik nicht sichtbar, Profil bei Bedarf auch kürzbar, mit Befestigungsmaterial | 153728 | nach RAL |

MECHANISCHE FESTSTELLEINHEIT

Für ISM-Gleitschiene



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. |
|------------------------------|---|-----------|
| Mechanische Feststelleinheit | für ISM-Gleitschiene / ISM-Gleitschiene BG, Haltekraft einstellbar, überfahrbar | 118437 |

FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

Für E- und R-Gleitschienen, 1- und 2-flügelig



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. |
|-----------------------------|---|-----------|
| Flexible Öffnungsbegrenzung | für Gleitschiene 1-flügelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(Blattmontage), Boxer E; 2-flügelig: sämtliche E-/R-/ISM-Varianten TS 5000 (inkl. VPK) und Boxer | 145311 |

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

Kraftspeicher zum Einsatz am Gangflügel in zweiflügeligen Gleitschienen ISM und ISM BG



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe |
|---------------------------|--|-----------|---------|
| Kit ECLINE ISM / ISM BG * | Kraftspeicher zum Einsatz am Gangflügel in zweiflügeligen Gleitschienen ISM und ISM BG | 154767 | schwarz |

MONTAGEMATERIAL

MONTAGEPLATTE *

Für ISM- / E-ISM- / R-ISM-Gleitschiene BG & VP Varianten



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe |
|-------------------------------|--|-----------|--------------|
| Montageplatte Gleitschiene BG | Für ISM- / E-ISM- / R-ISM-Gleitschiene BG & VP Varianten | 118705 | nach RAL |
| Montageplatte Gleitschiene BG | Für ISM- / E-ISM- / R-ISM-Gleitschiene BG & VP Varianten | 118704 | silberfarbig |

STURZFUTTERWINKEL

Für ISM- / E-ISM- / R-ISM-Gleitschiene BG



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe |
|-------------------|---|-----------|--------------|
| Sturzfutterwinkel | Für ISM- / E-ISM- / R-ISM-Gleitschiene BG | 118707 | nach RAL |
| Sturzfutterwinkel | Für ISM- / E-ISM- / R-ISM-Gleitschiene BG | 118706 | silberfarbig |

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.