

Produktdatenblatt

ISM-Gleitschiene Boxer

kleiner Standflügel



Für kleine Standflügel ab 420 mm, mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln

ANWENDUNGSBEREICHE

- Zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregelung
- Integrierte Montage
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
- Minimaler Bandabstand 1230 mm, minimale Breite des Standflügels 420 mm

ISM-Gleitschiene Boxer kleiner Standflügel



PRODUKTMERKMALE

- Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
- Vandalismusschutz durch flexiblen Bowdenzug
- Flexible Verlegung der Bowdenzug-Auslösemechanik in der Zarge, z.B. bei Standflügelverriegelungen
- Mit verschraubtem Gleitstein
- Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	ISM-Gleitschiene Boxer kleiner Standflügel
Minimaler Bandabstand	1230 mm
Minimale Standflügelbreite	420 mm
Normkonformität	EN 1158
Breite	31 mm
Höhe	30 mm
Feststellung	Optional
Rauchscharter integriert	Nein
Schließfolgeregelung integriert	Ja
Flexible Öffnungsbegrenzung	Ja

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
ISM-Gleitschiene Boxer kleiner Standflügel	speziell für Türen mit kleinem Standflügel ab 420 mm, mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln	128597	silberfarbig

ZUBEHÖR

FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

Für E- und R-Gleitschienen, 1- und 2-flügelig



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Flexible Öffnungsbegrenzung	für Gleitschiene 1-flügelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(Blattmontage), Boxer E; 2-flügelig: sämtliche E-/R-/ISM-Varianten TS 5000 (inkl. VPK) und Boxer	145311