

ABUS August Bremicker Söhne

Panzerriegel PR2700 W-Weiß

Artikelnummer: 49090 | EAN: 4003318490903

Kleine Stange, große Wirkung: Mit dem Panzerriegel verriegeln Sie Türen mit einer Breite von 73,5 bis 103 Zentimetern. Er leistet zuverlässigen Widerstand gegen gewaltsame Aufbruchversuche.

Einsatz und Anwendung

- Für alle Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Bedienung von innen und außen mit einem Schlüssel
- Geeignet für Türen DIN rechts und DIN links
- Mit Zubehör PA1018 auch für nach außen öffnende Türen einsetzbar
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern
- VdS-anerkannt in Verbindung mit VdS-Klasse A oder höher anerkannten Türzylindern

Technologie

- Sichert die Tür über die gesamte Breite
- Beide Riegel greifen fest in die mit dem Mauerwerk verankerten Schließkästen ein
- Für Türbreiten von 735 - 1.030 mm
- Zweitorig schließend
- Integrierter Ziehschutz für Türzylinder
- Standard-Version inkl. Ziehschutzrosette und ABUS Pfaffenhain-Zylinder (30/60)
- Erhebliche Geräuschminimierung durch spezielle Antriebskomponenten
- Der Zylinder kann ausgetauscht werden, um das Schloss in Schließanlagen zu integrieren
- Befestigungsmaterial wird mitgeliefert
- Gehärtete Riegelrohre
- Umfangreiches Zubehör nutzbar
- Inkl. drei Schlüssel

Technische Daten

Produkt: PR2700

Schließung: verschiedenschließend

Färbung: weiß

Anzahl mitgelieferte Schlüssel: drei Schlüssel inklusive

Gewicht [g]: 5720

Security Level HaSi: 9



Türblattbreite [mm]: 735-1,030
Zylinderart: Doppelzylinder
Verpackungsart: Einzelkarton
Ziehschutz: Ja
kfw: Ja

ABUS August Bremicker Söhne

Panzerriegel PR2700 W-Weiß ohne Zylinder

Artikelnummer: 49099 | EAN: 4003318490996

Kleine Stange, große Wirkung: Mit dem Panzerriegel verriegeln Sie Türen mit einer Breite von 73,5 bis 103 Zentimetern. Er leistet zuverlässigen Widerstand gegen gewaltsame Aufbruchversuche.

Einsatz und Anwendung

- Für alle Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Bedienung von innen und außen mit einem Schlüssel
- Geeignet für Türen DIN rechts und DIN links
- Mit Zubehör PA1018 auch für nach außen öffnende Türen einsetzbar
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern
- VdS-anerkannt in Verbindung mit VdS-Klasse A oder höher anerkannten Türzylindern

Technologie

- Sichert die Tür über die gesamte Breite
- Beide Riegel greifen fest in die mit dem Mauerwerk verankerten Schließkästen ein
- Für Türbreiten von 735 - 1.030 mm
- Zweitorig schließend
- Integrierter Ziehschutz für Türzylinder
- Standard-Version inkl. Ziehschutzrosette und ABUS Pfaffenhain-Zylinder (30/60)
- Erhebliche Geräuschminimierung durch spezielle Antriebskomponenten
- Der Zylinder kann ausgetauscht werden, um das Schloss in Schließanlagen zu integrieren
- Befestigungsmaterial wird mitgeliefert
- Gehärtete Riegelrohre
- Umfangreiches Zubehör nutzbar
- Inkl. drei Schlüssel

Technische Daten

Produkt: PR2700

Färbung: weiß

Anzahl mitgelieferte Schlüssel: ohne Schlüssel

Ausführung: ohne Zylinder

Gewicht [g]: 5456

Security Level HaSi: 9



Türblattbreite [mm]: 735-1,030
Zylinderart: ohne Zylinder
Verpackungsart: Einzelkarton
Ziehschutz: Ja
kfw: Ja

ABUS August Bremicker Söhne

Panzerriegel PR2700 B

Artikelnummer: 49093 | EAN: 4003318490934

Kleine Stange, große Wirkung: Mit dem Panzerriegel verriegeln Sie Türen mit einer Breite von 73,5 bis 103 Zentimetern. Er leistet zuverlässigen Widerstand gegen gewaltsame Aufbruchversuche.

Einsatz und Anwendung

- Für alle Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Bedienung von innen und außen mit einem Schlüssel
- Geeignet für Türen DIN rechts und DIN links
- Mit Zubehör PA1018 auch für nach außen öffnende Türen einsetzbar
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern
- VdS-anerkannt in Verbindung mit VdS-Klasse A oder höher anerkannten Türzylindern

Technologie

- Sichert die Tür über die gesamte Breite
- Beide Riegel greifen fest in die mit dem Mauerwerk verankerten Schließkästen ein
- Für Türbreiten von 735 - 1.030 mm
- Zweitorig schließend
- Integrierter Ziehschutz für Türzylinder
- Standard-Version inkl. Ziehschutzrosette und ABUS Pfaffenhain-Zylinder (30/60)
- Erhebliche Geräuschminimierung durch spezielle Antriebskomponenten
- Der Zylinder kann ausgetauscht werden, um das Schloss in Schließanlagen zu integrieren
- Befestigungsmaterial wird mitgeliefert
- Gehärtete Riegelrohre
- Umfangreiches Zubehör nutzbar
- Inkl. drei Schlüssel

Technische Daten

Produkt: PR2700

Schließung: verschiedenschließend

Färbung: braun

Anzahl mitgelieferte Schlüssel: drei Schlüssel inklusive

Gewicht [g]: 5660

Security Level HaSi: 9



Türblattbreite [mm]: 735-1,030
Zylinderart: Doppelzylinder
Verpackungsart: Einzelkarton
Ziehschutz: Ja
kfw: Ja

ABUS August Bremicker Söhne

Panzerriegel PR2700 B ohne Zylinder

Artikelnummer: 49095 | EAN: 4003318490958

Kleine Stange, große Wirkung: Mit dem Panzerriegel verriegeln Sie Türen mit einer Breite von 73,5 bis 103 Zentimetern. Er leistet zuverlässigen Widerstand gegen gewaltsame Aufbruchversuche.

Einsatz und Anwendung

- Für alle Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Bedienung von innen und außen mit einem Schlüssel
- Geeignet für Türen DIN rechts und DIN links
- Mit Zubehör PA1018 auch für nach außen öffnende Türen einsetzbar
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern
- VdS-anerkannt in Verbindung mit VdS-Klasse A oder höher anerkannten Türzylindern

Technologie

- Sichert die Tür über die gesamte Breite
- Beide Riegel greifen fest in die mit dem Mauerwerk verankerten Schließkästen ein
- Für Türbreiten von 735 - 1.030 mm
- Zweitorig schließend
- Integrierter Ziehschutz für Türzylinder
- Standard-Version inkl. Ziehschutzrosette und ABUS Pfaffenhain-Zylinder (30/60)
- Erhebliche Geräuschminimierung durch spezielle Antriebskomponenten
- Der Zylinder kann ausgetauscht werden, um das Schloss in Schließanlagen zu integrieren
- Befestigungsmaterial wird mitgeliefert
- Gehärtete Riegelrohre
- Umfangreiches Zubehör nutzbar
- Inkl. drei Schlüssel

Technische Daten

Produkt: PR2700

Färbung: braun

Anzahl mitgelieferte Schlüssel: ohne Schlüssel

Ausführung: ohne Zylinder

Gewicht [g]: 5400

Security Level HaSi: 9



Türblattbreite [mm]: 735-1,030
Zylinderart: ohne Zylinder
Verpackungsart: Einzelkarton
Ziehschutz: Ja
kfw: Ja

ABUS August Bremicker Söhne

Panzerriegel PR2700 Edelstahl-Look

Artikelnummer: 49087 | EAN: 4003318490873

Kleine Stange, große Wirkung: Mit dem Panzerriegel verriegeln Sie Türen mit einer Breite von 73,5 bis 103 Zentimetern. Er leistet zuverlässigen Widerstand gegen gewaltsame Aufbruchversuche.

Einsatz und Anwendung

- Für alle Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Bedienung von innen und außen mit einem Schlüssel
- Geeignet für Türen DIN rechts und DIN links
- Mit Zubehör PA1018 auch für nach außen öffnende Türen einsetzbar
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern
- VdS-angemerkt in Verbindung mit VdS-Klasse A oder höher anerkannten Türzylindern

Technologie

- Sichert die Tür über die gesamte Breite
- Beide Riegel greifen fest in die mit dem Mauerwerk verankerten Schließkästen ein
- Für Türbreiten von 735 - 1.030 mm
- Zweitorig schließend
- Integrierter Ziehschutz für Türzylinder
- Standard-Version inkl. Ziehschutzrosette und ABUS Pfaffenhain-Zylinder (30/60)
- Erhebliche Geräuschminimierung durch spezielle Antriebskomponenten
- Der Zylinder kann ausgetauscht werden, um das Schloss in Schließanlagen zu integrieren
- Befestigungsmaterial wird mitgeliefert
- Gehärtete Riegelrohre
- Umfangreiches Zubehör nutzbar
- Inkl. drei Schlüssel

Technische Daten

Produkt: PR2700

Schließung: verschiedenschließend

Färbung: Edelstahl-Look

Anzahl mitgelieferte Schlüssel: drei Schlüssel inklusive

Gewicht [g]: 5720

Security Level HaSi: 9



Türblattbreite [mm]: 735-1,030
Zylinderart: Doppelzylinder
Verpackungsart: Einzelkarton
Ziehschutz: Ja
kfw: Ja

ABUS August Bremicker Söhne

Panzerriegel PR2700 Edelstahl-Look ohne Zylinder

Artikelnummer: 49096 | EAN: 4003318490965

Kleine Stange, große Wirkung: Mit dem Panzerriegel verriegeln Sie Türen mit einer Breite von 73,5 bis 103 Zentimetern. Er leistet zuverlässigen Widerstand gegen gewaltsame Aufbruchversuche.

Einsatz und Anwendung

- Für alle Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Bedienung von innen und außen mit einem Schlüssel
- Geeignet für Türen DIN rechts und DIN links
- Mit Zubehör PA1018 auch für nach außen öffnende Türen einsetzbar
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern
- VdS-anerkannt in Verbindung mit VdS-Klasse A oder höher anerkannten Türzylindern

Technologie

- Sichert die Tür über die gesamte Breite
- Beide Riegel greifen fest in die mit dem Mauerwerk verankerten Schließkästen ein
- Für Türbreiten von 735 - 1.030 mm
- Zweitorig schließend
- Integrierter Ziehschutz für Türzylinder
- Standard-Version inkl. Ziehschutzrosette und ABUS Pfaffenhain-Zylinder (30/60)
- Erhebliche Geräuschminimierung durch spezielle Antriebskomponenten
- Der Zylinder kann ausgetauscht werden, um das Schloss in Schließanlagen zu integrieren
- Befestigungsmaterial wird mitgeliefert
- Gehärtete Riegelrohre
- Umfangreiches Zubehör nutzbar
- Inkl. drei Schlüssel

Technische Daten

Produkt: PR2700

Färbung: Edelstahl-Look

Anzahl mitgelieferte Schlüssel: ohne Schlüssel

Ausführung: ohne Zylinder

Gewicht [g]: 5456

Security Level HaSi: 9



Türblattbreite [mm]: 735-1,030

Zylinderart: ohne Zylinder

Verpackungsart: Einzelkarton

Ziehschutz: Ja

kfw: Ja