

ABUS August Bremicker Söhne

Türschlossantrieb LOXERIS One CFA4100 schwarz

Artikelnummer: 98619 | EAN: 4003318986192

Smart, sicher und im modernen Design ist der LOXERIS One ein praktischer Hingucker für deine Eingangstür. Mit dem Türschlossantrieb öffnest und schließt du deine Tür bequem per App.

Einsatz und Anwendung

- Bluetooth®-Türschlossantrieb für Eingangstüren – wird an der Türinnenseite angebracht
- Smartes Öffnen und Schließen der Haustür oder Wohnungstür per App
- Einfache Bedienung mit der ABUS One App auf dem Smartphone oder der Smartwatch – optional auch per Codeeingabe, Fingerscan oder per Fernbedienung möglich
- Zutrittsberechtigungen für bis zu 28 Nutzer versenden und zeitlich einschränken oder dauerhaften Zugang teilen
- Automatische Verriegelung der Tür zu vorher festgelegter Zeitspanne – ganz gleich, ob sie nachts nach Heimkehr oder morgens nach Verlassen des Hauses abgeschlossen werden soll
- Lock&Go-Funktion schließt nach Tastendruck die Tür wenige Sekunden nach Verlassen des Hauses bzw. der Wohnung ab
- Fernzugriff in Echtzeit auf alle Funktionen wie Öffnen, Verriegeln, Ereignisprotokolle einsehen und Zugangsberechtigungen verwalten sowie optionale Integration in Smart Home durch die separat erhältliche BRIDGE One

Technologie

- Hohe Sicherheit durch ABUS SmartX™-Technologie, AES-128-Bit Verschlüsselung und ABUS Keycard zur Authentifizierung des Admins
- Einfache und kabellose Montage, schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme mit der kostenfreien ABUS One App – ein Schlüssel muss im Türschlossantrieb verbleiben
- Stromversorgung per austauschbaren Batterien (4 x AA-Batterien sind enthalten)
- Geeignet für Euro-Profilzylinder nach DIN 18252 und DIN EN 1303 mit Not- und Gefahrenfunktion

Technische Daten

Produkt: LOXERIS One

Verpackungsart: Einzelkarton

Färbung: schwarz

Funk vernetzt: Ja

Anzahl mitgelieferte Schlüssel: ohne Schlüssel

Bild des Artikels



Bilder und weitere Dokumente des Produktes





Security Tech Germany

Höhe [mm]: 72

Breite [mm]: 50

Batterie - Typ: AA 1,5 V Alkaline

Länge [mm]: 124

Nettogewicht [kg]: 0,51

PSTI Konformität erforderlich: Ja

PSTI Konformität gegeben: Ja

Produktsicherheitsupdates mindestens bis: 01.05.2027

Sprache Anleitung: deutsch; englisch; französisch; niederländisch;

italienisch; spanisch

Sprache Verpackung: deutsch; englisch; französisch; niederländisch;

italienisch; spanisch

Verschlüsselung: AES-128-Bit

Funkfrequenz [MHz]: 2,4

Max. Betriebstemperatur [°C]: 40

Farbe: schwarz

Lieferumfang 01 Beschreibung: Türschlossantrieb LOXERIS™ One

Lieferumfang 01 Menge: 1

Lieferumfang 02 Menge: 1

Lieferumfang 03 Menge: 1

Lieferumfang 04 Menge: 4

Lieferumfang 05 Menge: 1

Lieferumfang 02 Beschreibung: Keycard

Lieferumfang 03 Beschreibung: Montagematerial

Lieferumfang 04 Beschreibung: AA-Batterie

Lieferumfang 05 Beschreibung: Bedienungsanleitung

Batterie - Menge: 4

Produktgruppe: Zutrittskontrolle