

Produktbeschreibung

Modell mit Basisausstattung.

Vorteile auf einen Blick

- Für alle gängigen Schließbleche geeignet
- Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung (Standard) ohne FaFix®
- Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
- Material Falle: Stahl

Hinweis

- Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = 14A

Technische Daten

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Arbeitsstrom | Ja |
| Funktionsweise | Arbeitsstrom |
| Festigkeit gegen Aufbruch | 6500 N |
| Höhe | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
| Tiefe | 28 mm |
| Betriebstemperaturbereich | -15 °C bis +40 °C |
| Einbaulage | senkrecht und waagrecht |

Bestellbare Varianten

| Bestellnummer | Beschreibung |
|---------------|---------------------------------|
| 14-----D11 | Ohne Schließblech, 6-12 V AC/DC |
| 14-----F11 | Ohne Schließblech, 24 V AC/DC |
| 14-----E31 | Ohne Schließblech, 12 V DC eE |
| 14-----F31 | Ohne Schließblech, 24 V DC eE |
| 14-----R11 | Ohne Schließblech, 8-16 V AC/DC |

