



Produktbeschreibung

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung). Zusätzlich verfügt dieser Türöffner über eine verstärkte Fallenfeder.

Vorteile auf einen Blick

- Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
- Universalspannungen
- Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
- Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen
- Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
- Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

Technische Daten

Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Mechanische Entriegelung (E)	Ja
Arbeitsstrom	Ja
Starke Fallenfeder	Ja
Festigkeit gegen Aufbruch	3750 N
Höhe	66 mm
Breite	20.1 mm
Tiefe	25.5 mm
FaFix® Verstellbereich	3 mm
Falleneingrifftiefe	5.5 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Lastzyklen werksinterne Prüfung	250000
Für Feuerschutztüren geeignet	Nein

Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Beschreibung
118EY13-----A71	Ohne Schließblech, 10-24 V AC/DC
118EY13-----B71	Ohne Schließblech, 22-42 V AC/DC
118EY13-----D11	Ohne Schließblech, 6-12 V AC/DC

