

### Produktbeschreibung

Der MEDIATOR Lineartüröffner ist eine Neuentwicklung speziell für diese Schlosslösung. In bewährter effeff Qualität, mit Fixverstellung und verschiedenen Flach-, Winkel-, Radius- und Renovierungsschließblechen erhältlich. Passend zum eingesetzten Schließblech sind unterschiedliche Distanzbleche zur Einstellung der Falzluft erhältlich. Ein verfügbares Gleitstück überbrückt Nuten und Unebenheiten im Profil. Der MEDIATOR Lineartüröffner ist motorbetrieben und erfüllt alle Anforderungen an den Einsatz an vielbegangenen Türen.

### Vorteile auf einen Blick

- Hoher Einbruchschutz, da die Haustür ständig verschlossen ist.
- Sicherer Fluchtweg, da das Haus jederzeit durch die Haustür verlassen werden kann.
- Großer Komfort, da die verriegelte Haustür bequem von der Wohnung aus geöffnet werden kann.
- MEDIATOR® kann mit Zutrittskontroll- und Einbruchmeldeanlagen kombiniert werden.
- MEDIATOR® besitzt alle wichtigen Zertifizierungen und Zulassungen
- MEDIATOR® kann in Abstimmung mit dem Türenhersteller auch in Feuer- und Rauchschutztüren eingesetzt werden.

### Hinweis

- Passend zum eingesetzten Schließblech sind unterschiedliche Distanzbleche zur Einstellung der Falzluft erhältlich. Ein verfügbares Gleitstück überbrückt Nuten und Unebenheiten im Profil.

### Technische Daten

Meldekontakte	verriegelt / entriegelt: Max. 30 V DC, 500 mA
Stromaufnahme	500 mA
Betriebsnennspannung	12 V DC (geregelter Gleichspannung)
Ansteuerspannung (Freigabe)	5 V bis 48 V AC/DC
Riegelausschluss	20 mm
Festigkeit gegen Aufbruch	6.000 N
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis +60 °C
Abmessung	206 mm x 20 mm x 29,5 mm (L x B x H), ohne Schließblech
Fixverstellbereich	3 mm
Max. Fallenvorlast	80 N
Zulassung DIN EN 179	Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 0432-CPR-00007-11
VdS Zulassung als Verschlussüberwachung	Klasse C, G 109 032
VdS Zulassung als elektromech. Stellglied	Klasse C, Z 109 001
VdS Zulassung als mechanische Verriegelung	Klasse A, M 109 314
Bauaufsichtliches Prüfzeugnis	P-120003555
Entriegelungszeit	3 s
Abstand Stulp-Schließblech	Min. 2 mm bis max. 5,5 mm
Fix Verstellung	Ja
Höhe	355,75 mm
Dauerentriegelung	Ja
Breite	24 mm
Dicke Stulp	3 mm
DIN-Richtung	Universal

### Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
Z65-31A35----01	Distanzblech355,75 x 24 x 3 mm
Z65-31B35----01	Distanzblech355,75 x 24 x 2 mm
1003UP-12-1--10	Netzgerät Modell 100312 V DC geregelt; 1 A
7460-----00	NetzgeräteFür 1003UPxx; Maße: 80 x 41 x 125 mm
519ZBFS-----00	Feuerschutz-ModulFür FH-Türen erforderlich; Schloss verriegelt bei Stromausfall; Maße 98 x 88 x 43 (49) mm
65.000010	Gleitstück100 x 30 x 3 mm

Artikelnummer	65----31A35E91
EAN	4042203344754

