

Für 1-flügelige Türen bis Größe EN 4

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Gleitschiene

**Produktbeschreibung**

- Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und höhenverstellbare Gleitschiene G195 oder Standardgleitschiene G193
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- Geprüft nach DIN EN 1154, Größe 1-4
- Für Anschlagtüren bis 1100 mm Breite
- Für 4 Montagearten verwendbar: Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage
- Geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren

**Vorteile auf einen Blick**

- In Verbindung mit der integrierbaren, unsichtbarer Montageplatte, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- Für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Öffnungswinkel bis 160°
- Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar
- Großer Anwendungsbereich
- Standardfarben: silber EV1, weiß ähnlich RAL9016, braun ähnlich RAL8014, schwarz ähnlich RAL9005, Edelstahl-Design
- Sonderfarben auf Anfrage

**Leistungsmerkmale Gleitschiene G195**

- 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
- Verdeckte Befestigungsschrauben
- Anschlagmaße: siehe Zeichnung

**Leistungsmerkmale Standardgleitschiene G193**


- Ohne Abdeckhaube
- Sichtbare Befestigungsschrauben
- Anschlagmaße: siehe Zeichnung (Abmessungen in Klammer)

[Einbaudetails anzeigen](#)**Vorteile im Überblick**

Kundensegment	Vorteil
Planer	Großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren Modernes Design Kompakte Bauform Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) gleiches Design und Abmaße mit und ohne Montageplatte
Verarbeiter	Ein Bohrbild Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich Einfache, schnelle Montage Mit wenigen Handgriffen einzustellen DIN links und DIN rechts für Normal- und Kopfmontage an Band- und Bandgegenseite geeignet
Handel	Geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm Ein Modell für viele Anwendungen Abgestimmtes, systemübergreifendes Zubehör
Anwender	Durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen Leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf

**Technische Daten**

Schließkraft	EN 1-4
Türbreite bis	1.100 mm
Für Feuerschutztüren geeignet	Ja
DIN-Richtung	DIN links / DIN rechts
Montageart	Normal- und Kopfmontage



Schließgeschwindigkeit	stufenlos 170°-10°
Endschlag	Stufenlos 10°-0°
Öffnungsdämpfung	Stufenlos ab 75°
Max. Türöffnungswinkel Bandseite	Ca. 170°
Max. Türöffnungswinkel Bandgegenseite	ca. 120°
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja
Geprüft nach	EN 1154
Länge	272 mm
Höhe	64 mm
Tiefe	57 mm
Gewicht	2,7 kg
Farbe	Edelstahl-Design

### Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
DCG195----D35--	Gleitschiene G195Edelstahl-Design
DCA120-----40	Montageplatte A120Für Türschließer-Modell DC200/DC300/DC500/DC700, verzinkt
DCA130-----EV1-	Montageplatte A130Für Gleitschiene G193, G195 und G795, silber EV1
DCA104-----EV1-	Sturzfutterwinkel A104Für Gleitschiene G193, silber EV1
DCA166-----EV1-	Glasklemmschuh A166Für DC500/DC700, silber EV1
DCA152-----	Rastfeststelleinheit A152Für Gleitschienen G193/G195/G893
DCA153-----	Öffnungsdämpfer A153Für Gleitschienen G193 / G195 / G795 / G893
DCA136-----EV1-	Montageplatte A136Bandgegenseite, für Gleitschiene G193 und G195, 40 mm, Silber EV1
DCA190-----35--	Sichtschutzplatte A190Für Türschließer-Modell DC500/DC700, Edelstahl
Artikelnummer	DC500----D35--
EAN	6438352048199