



**Bitte beachten Sie:**

Die genauen Anschlagmaße, Maße für Bohrlöcher, d.h. Durchmesser und Position zur Befestigung und Kabeleinführung entnehmen Sie bitte der entsprechenden Montageanleitung / Bedienungsanleitung.

**Hinweis zusätzliche Melder:**

Die Anzahl der benötigten Rauchmelder richtet sich nach der baulichen Situation (siehe entsprechende DIBt-Zulassung).

**Hinweis zum Unterbrechertaster:**

Der Unterbrechertaster muss sich in unmittelbarer Nähe des Abschlusses befinden und darf durch den festgestellten Abschluss nicht verdeckt sein.

**Hinweise zur Verkabelung:**

Kabelverlegung nach VDE 0100

Adernzahl siehe Zeichnung

**Empfohlene Netzanschlussleitung**

NYM-J 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
oder NYM-O 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>

**Empfohlene Anschlussleitungen:**

Zusatzrauchschalter J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 (max. 20 m)  
Handauslösetaster J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 (max. 20 m)  
Melderelais J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8

Diese Vorschläge sind kostenlos und unverbindlich.  
Sie bedürfen der Nachprüfung durch den Anwender.

gez. Objektmanagement  
Tel. 07431 123 380  
Datum 26.01.2022  
Nr. DC006

**DC700G-CO-S / DC700G-CO-CS**

Internet: <http://www.assaabloy.de>

ASSAABLOY Sicherheitstechnik GmbH  
Werk Albstadt  
Bildstockstrasse 20  
D-72458 Albstadt