

Sicherheitsschloss mit externer Steuerung 509X102PZ

Dornmaß 30 mm

Statische Riegelbelastung	10 kN
Riegelgegenkraft	6 kN
Falle	Kreuzfalle
Für Feuerschutztüren geeignet	Ja
Überwachungskontakte	Ja
Kombination Türautom.	Ja

Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
509XSTRG-----	Motorschloss-Steuerung Modell 509XSTRG Für Sicherheits-Motorschloss 509X / 529X
Z09XKAB-----	Anschlussleitung Modell Z09XKAB Für Modelle 409X / 509X / 529X / 709X / 729X; Länge 10 m
Z09XSBL-01----4	Winkelschließblech Modell Z09XSBL-01 Kurz; DIN links; für Modelle 309X-709X und 329X-729X
Z09XSBL-01----5	Winkelschließblech Modell Z09XSBL-01 Kurz; DIN rechts; für Modelle 309X-709X und 329X-729X
Z09XSBL-02----1	Schließblech Lap Modell Z09XSBL-02 Universal; mit Lappen 16 mm und Auflaufkante; für Modelle 309X-709X und 329X-729X
Z09XSBL-03----4	Winkelschließblech Modell Z09XSBL-03 Lang; DIN links; für Modelle 309X-709X und 329X-729X
Z09XSBL-03----5	Winkelschließblech Modell Z09XSBL-03 Lang; DIN rechts; für Modelle 309X-709X und 329X-729X
Z09XSBL-04----1	Schließblech LAP universal Modell Z09XSBL-04 Universal; mit Lappen 8 mm ohne Auflaufkante; für Modelle 309X-709X und 329X-729X
1002-12-4.5--00	Stromversorgung Modell 1002 12 V DC geregelt; 4,5 A; mit Wandhalterung
1002-24-2.5--00	Stromversorgung Modell 1002 24 V DC geregelt; 2,5 A; mit Wandhalterung
509ZB02-----35	Produktname fehlt
509ZB14-----35	Produktname fehlt
509ZB14-----44	Produktname fehlt
Artikelnummer	509X102PZ-----1
EAN	4042203169456