

Profil- Doppelzylinder - System SK6 Z531

Beide Seiten schließend

Produktbeschreibung

- 6 Stifzuhaltungen
- Zylinder Messing
- Standard Oberfläche matt vernickelt (OF=MV)
- Weitere Oberflächen matt gebürstet (OF=MG), Messing poliert (OF=MP)
- Zylindergrundlänge 61 mm (C) - A/B (L=30/30) - weitere Baulängen lieferbar
- Standard Schließbartstellung (SST=30°)
- Weitere Schließbartstellungen lieferbar
- Anbohrschutz (AB=), Komfortfunktion mit beidseitiger Schließbarkeit (GE=), Sperrwelle (SW=), zusätzliche seitliche Abtastungen, Sicherungskarte je nach Profil (PR=)
- Mögliche Zahnritzelaußführung Mul-T-Lock, 24 mm Durchmesser, Modul 2, 10 Zähne (SST=K901179)
- Mögliche Zahnritzelaußführung VIRO/IKON .138, 30 mm Durchmesser, Modul 1,5, 18 Zähne (SST=K901180)
- Mögliche Zahnritzelaußführung Laperche, 24 mm Durchmesser, Modul 1,5, 14 Zähne (SST=K901293)
- Mögliche Zahnritzelaußführung Italien-Type, 27 mm Durchmesser, Modul 1,5, 16 Zähne (SST=K901188)
- Balliger Zylinderkernkopf mit verstärkter Schlüsselführung
- Schließbart aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Neusilberprofil
- Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze
- Schlüssel mit eckiger Metallreide
- Lieferbar für Serienschließungen und Schließanlagen
- Geschütztes Schlüsselprofil mit Sicherungskarte

Lieferumfang

- 1 Profil-Doppelzylinder
- 3 Neusilberschlüssel
- 1 Stulpschraube M5 x 85 mm

Passende ASSA ABLOY Produkte

Bestellnummer	Produkt
8511	Pflegespray
S408	Stahl-Schutzbeschlag mit Zylinderabdeckung - Winkelknopf/Drücker
S460	Schutzrosette - rund mit Zylinderabdeckung
1255	Klappsetze
S105	Transponderschlüssel

Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
T-1149	Stulpschraube Messing

