

# Produktdatenblatt

# TS 5000 L ECl ine



Gleitschienentürschließer Bandgegenseite für barrierefreie einflügelige Türen bis 1250 mm Flügelbreite mit Öffnungsunterstützung

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1250 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandgegenseite und Kopfmontage Bandseite
- Barrierefreie Zugänge nach DIN 18040 bis EN5



## PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN3-5
- Barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5 (1250 mm Flügelbreite)
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen und komfortables Begehen der Tür
- Öffnungsunterstützung abschaltbar bei Türen mit Windbelastung oder Druckunterschieden
- Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
- Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
- Alle Funktionen von vorn einstellbar

## TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	TS 5000 L ECLine
Schließkraft nach EN 1154	EN 3 - 5
Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm	1250 mm
Flügelbreite (max.)	1250 mm
Montageart	Kopfmontage Bandseite, Türblattmontage Bandgegenseite
Öffnungswinkel (max.)	180 °
Eignung Brandschutztüren	Ja
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Öffnungsunterstützung integriert	Ja
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Anzeige der Schließkraft	Ja
Feststellung	Optional
Rauchschalter integriert	Nein

## BESTEHT AUS

### ECLINE-GLEITSCHIENE TS 5000

Für TS 5000 ECLine Schließkörper mit Öffnungsunterstützung



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Länge
ECLine-Gleitschiene TS 5000	zur Verwendung mit TS 5000 ECLine Schließer, mit integrierter Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen, mit Hebel	143572	silberfarbig	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
ECLine-Gleitschiene TS 5000	zur Verwendung mit TS 5000 ECLine Schließer, mit integrierter Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen, mit Hebel	143576	Edelstahl ähnlich	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
ECLine-Gleitschiene TS 5000	zur Verwendung mit TS 5000 ECLine Schließer, mit integrierter Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen, mit Hebel	143575	weiß RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
ECLine-Gleitschiene TS 5000	zur Verwendung mit TS 5000 ECLine Schließer, mit integrierter Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen, mit Hebel	143577	nach RAL	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm

### ECLINE-GLEITSCHIENE TS 5000 BG

Für TS 5000 L ECLine Schließkörper bei Blattmontage Bandgegenseite und Öffnungsunterstützung




Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Länge
ECLine-Gleitschiene TS 5000 BG	zur Verwendung mit TS 5000 L ECLine Schließer bei Blattmontage Bandgegenseite, mit integrierter Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen, mit Hebel	143579	weiß RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
ECLine-Gleitschiene TS 5000 BG	zur Verwendung mit TS 5000 L ECLine Schließer bei Blattmontage Bandgegenseite, mit integrierter Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen, mit Hebel	143578	silberfarbig	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
ECLine-Gleitschiene TS 5000 BG	zur Verwendung mit TS 5000 L ECLine Schließer bei Blattmontage Bandgegenseite, mit integrierter Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen, mit Hebel	143582	nach RAL	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
ECLine-Gleitschiene TS 5000 BG	zur Verwendung mit TS 5000 L ECLine Schließer bei Blattmontage Bandgegenseite, mit integrierter Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen, mit Hebel	143580	Edelstahl ähnlich	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm



## GLEITSCHIENE BG TS 5000 / 3000

Standardgleitschiene mit Hebel, Bandgegenseite



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Länge
Gleitschiene BG TS 3/5000	Standard, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite	025655	silberfarbig	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm
Gleitschiene BG TS 3/5000	Standard, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite	025656	nach RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm
Gleitschiene BG TS 3/5000	Standard, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite	029404	weiß RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm
Gleitschiene BG TS 3/5000	Standard, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite	028732	Edelstahl ähnlich	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm

## SCHLIESSKÖRPER TS 5000 L ECLINE

Für Gleitschienenürschließer EN 3-5 auf der Bandgegenseite und mit Öffnungsunterstützung



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen
TS 5000 L Ecline Schließer	Größe EN 3-5, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	143651	nach RAL	EN 3 - 5	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 L Ecline Schließer	Größe EN 3-5, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	143649	weiß RAL 9016	EN 3 - 5	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 L Ecline Schließer	Größe EN 3-5, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	143650	Edelstahl Schieber	EN 3 - 5	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 L Ecline Schließer	Größe EN 3-5, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	143648	silberfarbig	EN 3 - 5	287 x 47 x 60 mm

## T-STOP-GLEITSCHIENE BG TS 3000 / 5000

Mit Öffnungsbegrenzung und Hebel, Bandgegenseite



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Länge
T-Stop-Gleitschiene BG TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite oder bei Drehlager in Blatt- und Kopfmontage Bandgegenseite	102368	nach RAL	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
T-Stop-Gleitschiene BG TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite oder bei Drehlager in Blatt- und Kopfmontage Bandgegenseite	102367	Edelstahl ähnlich	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
T-Stop-Gleitschiene BG TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite oder bei Drehlager in Blatt- und Kopfmontage Bandgegenseite	108482	weiß RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
T-Stop-Gleitschiene BG TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite oder bei Drehlager in Blatt- und Kopfmontage Bandgegenseite	102366	silberfarbig	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm

## GLEITSCHIENE BG STURZMONTAGE TS 3/5000 L

Gleitschiene für Sturzmontage mit Hebel, Bandgegenseite



## ZUBEHÖR

### MECHANISCHE FESTSTELLEINHEIT

Für Ecline-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Mechanische Feststelleinheit	für Ecline-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar	148820



## ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER \*

Für TS 5000 (L) / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Länge
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	067726	weiß RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	072696	Edelstahl	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	067724	silberfarbig	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	000756	nach RAL	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	067725	dunkelbronze	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm

## ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER \*

Für TS 4000 / 5000, gebogene Form

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessung	Länge
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 4000, Halbradius, nur bei Türblattmontage verwendbar	092943	Edelstahl poliert	337 x 51 x 72 mm	337 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 4000, Halbradius, nur bei Türblattmontage verwendbar	092944	Edelstahl matt	337 x 51 x 72 mm	337 mm

## ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER \*

Für TS 4000 / 5000, eckige Form

## MONTAGEMATERIAL

### MONTAGEPLATTE GLEITSCHIENE BG

Für Standard-, ECLine-, T-Stop- und EFS-Gleitschiene, Bandgegenseite



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Montageplatte Gleitschiene BG	für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	124684	nach RAL
Montageplatte Gleitschiene BG	für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	124683	silberfarbig

### MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER

Für TS 5000 und TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	068627	weiß RAL 9016
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	057956	verzinkt
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	029176	nach RAL
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	049185	silberfarbig
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	137725	Edelstahl ähnlich
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	052351	dunkelbronze

### STURZFUTTERWINKEL

Für ECLine- und T-Stop-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Sturzfutterwinkel	für ECLine- und T-Stop-Gleitschiene	115006	silberfarbig
Sturzfutterwinkel	für ECLine- und T-Stop-Gleitschiene	115007	nach RAL



## MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER \*

Für TS 5000 und TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Montageplatte *	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	083992

\* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.