

Produktdatenblatt

TS 5000 ECl ine



Gleitschientürschließer für barrierefreie einflügelige Türen
bis 1250 mm Flügelbreite mit Öffnungsunterstützung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1250 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite
- Barrierefreie Zugänge nach DIN 18040 bis EN5



PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN3-5
- Barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5 (1250 mm Flügelbreite)
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen und komfortables Begehen der Tür
- Öffnungsunterstützung abschaltbar bei Türen mit Windbelastung oder Druckunterschieden
- Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
- Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
- Alle Funktionen von vorn einstellbar und kein höherer Montageaufwand gegenüber Standardsystemen

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	TS 5000 ECl ine
Schließkraft nach EN 1154	EN 3 - 5
Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm	1250 mm
Flügelbreite (max.)	1250 mm
Montageart	Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Öffnungswinkel (max.)	180 °
Eignung Brandschutztüren	Ja
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Öffnungsunterstützung integriert	Ja
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Anzeige der Schließkraft	Ja
Feststellung	Optional
Rauchschalter integriert	Nein

BESTEHT AUS

ECLINE-GLEITSCHIENE TS 5000

Für TS 5000 ECl ine Schließkörper mit Öffnungsunterstützung



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Länge
ECl ine-Gleitschiene TS 5000	zur Verwendung mit TS 5000 ECl ine Schließer, mit integrierter Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen, mit Hebel	143572	silberfarbig	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
ECl ine-Gleitschiene TS 5000	zur Verwendung mit TS 5000 ECl ine Schließer, mit integrierter Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen, mit Hebel	143576	Edelstahl ähnlich	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
ECl ine-Gleitschiene TS 5000	zur Verwendung mit TS 5000 ECl ine Schließer, mit integrierter Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen, mit Hebel	143575	weiß RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
ECl ine-Gleitschiene TS 5000	zur Verwendung mit TS 5000 ECl ine Schließer, mit integrierter Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen, mit Hebel	143577	nach RAL	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm

GLEITSCHIENE TS 5000 / 3000

Standardgleitschiene mit Hebel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Achsverlängerung
Gleitschiene TS 3/5000	Standard, mit Hebel	015695	weiß RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Gleitschiene TS 3/5000	Standard, mit Hebel	000773	nach RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Gleitschiene TS 3/5000	Standard, mit Hebel	068221	silberfarbig	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Gleitschiene TS 3/5000	Standard, mit Hebel	014945	Edelstahl ähnlich	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	



SCHLISSKÖRPER TS 5000 ECLINE

Grundkörper für Gleitschientürschließer EN 3-5 mit Öffnungsdämpfung



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen
TS 5000 ECLine Schließer	Größe EN 3-5, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	143640	silberfarbig	EN 3 - 5	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 ECLine Schließer	Größe EN 3-5, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	143642	Edelstahl Schieber	EN 3 - 5	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 ECLine Schließer	Größe EN 3-5, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	143641	weiß RAL 9016	EN 3 - 5	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 ECLine Schließer	Größe EN 3-5, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	143643	nach RAL	EN 3 - 5	287 x 47 x 60 mm

T-STOP-GLEITSCHIENE TS 3000 / 5000

Mit Öffnungsbegrenzung und Hebel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Länge
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	108481	weiß RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	102364	Edelstahl ähnlich	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	102365	nach RAL	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	102363	silberfarbig	452.5 x 33 x 30 mm	452.5 mm

ZUBEHÖR

MECHANISCHE FESTSTELLEINHEIT

Für ECl ine-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Mechanische Feststelleinheit	für ECl ine-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar	148820

ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 5000 (L) / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Länge
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	067726	weiß RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	072696	Edelstahl	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	067724	silberfarbig	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	000756	nach RAL	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	067725	dunkelbronze	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm

ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 4000 / 5000, gebogene Form

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessung	Länge
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 4000, Halbradius, nur bei Türblattmontage verwendbar	092943	Edelstahl poliert	337 x 51 x 72 mm	337 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 4000, Halbradius, nur bei Türblattmontage verwendbar	092944	Edelstahl matt	337 x 51 x 72 mm	337 mm

ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 4000 / 5000, eckige Form

MONTAGEMATERIAL

BOHRLEHRE TÜRSCHLIESSER

Für TS 5000 / TS 4000 / TS 3000 / TS 2000



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Bohrlehre Türschließer	für TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

GLASKLEMMSCHUH

für TS 5000 / TS 4000



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke
Glasklemmschuh	für TS 5000/TS 4000	009494	nach RAL	10 mm
Glasklemmschuh	für TS 5000/TS 4000	057126	silberfarbig	10 mm
Glasklemmschuh	für TS 5000/TS 4000	057127	dunkelbronze	10 mm
Glasklemmschuh	für TS 5000/TS 4000	009491	weiß RAL 9016	10 mm

MONTAGE- UND GEGENPLATTE GANZGLASTÜR

für TS 5000 / TS 4000



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke
Montageplatten Set Ganzglastür	für TS 5000/TS 4000	007923	silberfarbig	10 mm
Montageplatten Set Ganzglastür	für TS 5000/TS 4000	007926	nach RAL	10 mm
Montageplatten Set Ganzglastür	für TS 5000/TS 4000	007924	dunkelbronze	10 mm

MONTAGEPLATTE GLEITSCHIENE

Für Standard-, ECLine-, T-Stop- und EFS-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Montageplatte Gleitschiene	für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	001512	silberfarbig
Montageplatte Gleitschiene	für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	104515	nach RAL
Montageplatte Gleitschiene	für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	129252	weiß RAL 9016

MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER

Für TS 5000 und TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	068627	weiß RAL 9016
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	057956	verzinkt
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	029176	nach RAL
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	049185	silberfarbig
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	137725	Edelstahl ähnlich
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	052351	dunkelbronze

STURZFUTTERWINKEL

für TS 5000 / TS 4000



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Sturzfutterwinkel	für TS 5000/TS 4000	049240	silberfarbig
Sturzfutterwinkel	für TS 5000/TS 4000	052352	dunkelbronze
Sturzfutterwinkel	für TS 5000/TS 4000	104451	nach RAL



MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 5000 und TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Montageplatte *	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	083992

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.