

Produktdatenblatt

GC 152 *



Rauchmelder für GEZE Feststellanlagen

ANWENDUNGSBEREICHE

- Flexibel einsetzbar in allen GEZE Feststellanlagen FA GC 150
- Zur frühzeitigen Detektion von Bränden in Feststellanlagen

PRODUKTMERKMALE

- Optische Rauchererkennung
- Integrierte Alarmschwellennachführung für eine längere Lebensdauer
- Integrierte Leitungsüberwachung
- Selbstrückstellend
- Geprüft nach EN 54-7

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	GC 152 *
Umgebungstemperatur	-5 °C - 50 °C
Optische Betriebszustandsanzeige	Ja
Versorgungsspannung	24 V DC
Schutzart	IP54
Montageart	Decke
Einsatzgebiet	Innenbereich

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Versorgungsspannung	Montageart
GEZE Rauchmelder GC 152 *	Komplett mit Sockel, 24 V DC, 20 mA, geprüft nach EN54-7, allgemein bauaufsichtlich zugelassen zur Verwendung mit allen GEZE Feststellanlagen FA GC 150, integrierte Leitungsüberwachung, DIN EN 14637 konform	139850	weiß RAL 9010	24 V DC	Decke

ZUBEHÖR

AUFPUTZDOSE 1-FACH

Passend zum AS 500 Schalterprogramm



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Aufputzdose 1-fach	Passend zum AS 500 Schalterprogramm	120503	alpinweiß

AS 500

Handauslösetaster zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren Feststellvorrichtungen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Betriebsspannung
Unterbrechertaster AS 500	zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren Feststellvorrichtungen inklusive Abschlusswiderstand zur Leitungsüberwachung	116266	alpinweiß/rot	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Unterbrechertaster AS 500, Glas	zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren Feststellvorrichtungen inklusive Abschlusswiderstand zur Leitungsüberwachung, Glasscheibe und 5 wechselbaren Beschriftungen	120880	alpinweiß/rot	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.