

# Produktdatenblatt

# GEZE ActiveStop Glas

# aufliegend \*



Beidseitige Türdämpfung für Drehtüren aus Glas im Innenbereich

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Rechte und linke Glas-Anschlagtüren mit Holzzarge im Innenbereich
- Zimmertüren mit hohem Begehkomfort
- Anschlagtüren bis 1100 mm Flügelbreite
- Barrierefreie Zugänge nach DIN 18040-2

**PRODUKTMERKMALE**

- Stufenlos einstellbarer Türöffnungswinkel von 80°-110°
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Kontrolliertes Öffnen und Schließen von Türen bis max. 45 kg Flügelgewicht
- Sanftes Stoppen, leises Schließen und komfortables Offenhalten von Türen
- Knallende Türen, eingeklemmte Finger, Schäden in Wänden und Möbeln sind nahezu ausgeschlossen
- Sicheres Halten der Tür in Offenlage und damit kein Türstopper notwendig
- Öffnungs- und Schließdämpfung im eingebauten Zustand über Ventil einstellbar
- Integriertes Sicherheitsventil bietet Schutz vor Überlast

**TECHNISCHE DATEN**

Verkaufsname	GEZE ActiveStop Glas aufliegend *
Tiefe	34 mm
Höhe	68 mm
Flügelgewicht (max.)	45 kg
Flügelbreite (max.)	1100 mm
Türart	stumpf einschlagend, überfälzt
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	Ja
Einbauart	aufliegend
Einzugsdämpfung einstellbar	Ja, über Ventil
Einzugsdämpfung in Schließrichtung ab	25 °
Freilaufbereich	25 ° - 60 °
Einzugsdämpfung in Öffnungsrichtung ab	60 °
Türöffnungswinkel einstellbar	Ja, stufenlos
Offenhalteposition einstellbar	80 ° - 110 °
Sicherheitsventil gegen Überlast	Ja

**SICHERHEITSHINWEISE**

Für satinierte Glasoberflächen ist das GEZE ActiveStop "Befestigungsset Sonderglas" zu verwenden.

**VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN**

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	DIN Richtung
GEZE ActiveStop Glas aufliegend *	Beidseitige Türdämpfung für Drehtüren aus Glas im Innenbereich	184105	Edelstahl ähnlich	370 x 68 x 34 mm	links / rechts
GEZE ActiveStop Glas aufliegend *	Beidseitige Türdämpfung für Drehtüren aus Glas im Innenbereich	184103	weiß RAL 9016	370 x 68 x 34 mm	links / rechts
GEZE ActiveStop Glas aufliegend *	Beidseitige Türdämpfung für Drehtüren aus Glas im Innenbereich	184091	silberfarbig	370 x 68 x 34 mm	links / rechts

**ZUBEHÖR****BEFESTIGUNGSSET SONDERGLAS \***

Zur Befestigung des GEZE ActiveStop aufliegend auf satiniertem Glas



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Befestigungsset Sonderglas *	Zur Befestigung des GEZE ActiveStop aufliegend auf satiniertem Glas	184109

\* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.