

Produktdatenblatt

R-Gleitschiene BG TS

5000 *



Mit elektrischer Feststellung, Rauchschalterzentrale und Hebel, Bandgegenseite

ANWENDUNGSBEREICHE

- Einflügelige Türen
- Feststellanlagen mit integrierter Feststellung und Rauchschalter
- Montage auf der Bandgegenseite
- Rechte und linke Anschlagtüren



PRODUKTMERKMALE

- Netzteil für 230 V Versorgungsspannung
- Rauchschalter mit Alarmschwellennachführung, Verschmutzungsanzeige und nicht sichtbaren Auslösetaster zum Testen
- Haltekraft der elektromechanischen Feststellung stufenlos einstellbar
- Zusätzliche Rauchschalter anschließbar
- Höhenausgleich von +/- 2 mm möglich

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	R-Gleitschiene BG TS 5000 *
Versorgungsspannung	230 V AC
Eingangsspannung	230 V AC
Frequenz Versorgungsspannung	50/60 Hz
Einschaltdauer	100 %
Schutzart	IP20
Normkonformität	EN 1155
Zulassungen	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt als Feststellanlage
Länge	745 mm
Breite	55 mm
Höhe	30 mm
Öffnungsbegrenzung nachrüstbar	Ja
Feststellung	Elektrisch
Feststellung überfahrbar	Ja
Feststellbereich	80 °
Rauchschalter integriert	Ja
Verschmutzungsanzeige	Ja
Alarmschwellennachführung	Ja
Netzteil integriert	Ja
Höhenkorrektur möglich	Ja
Flexible Öffnungsbegrenzung	Ja

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Versorgungsspannung	Abmessungen
R-Gleitschiene BG TS 5000 *	mit elektrischer Feststellung, integrierter Rauchschalterzentrale und Hebel	120075	Edelstahl ähnlich	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-Gleitschiene BG TS 5000 *	mit elektrischer Feststellung, integrierter Rauchschalterzentrale und Hebel	120073	silberfarbig	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-Gleitschiene BG TS 5000 *	mit elektrischer Feststellung, integrierter Rauchschalterzentrale und Hebel	120076	nach RAL	230 V AC	745 x 55 x 30 mm



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Versorgungsspannung	Abmessungen
R-Gleitschiene BG TS 5000 *	mit elektrischer Feststellung, integrierter Rauchschalterzentrale und Hebel	120074	weiß RAL 9016	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

ZUBEHÖR

FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

Für E- und R-Gleitschienen, 1- und 2-flügelig



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Flexible Öffnungsbegrenzung	für Gleitschiene 1-flügelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(Blattmontage), Boxer E; 2-flügelig: sämtliche E-/R-/ISM-Varianten TS 5000 (inkl. VPK) und Boxer	145311

MONTAGEMATERIAL

MONTAGEPLATTE *

Für R-Gleitschiene BG



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Montageplatte Gleitschiene BG	Für R-Gleitschiene BG	123311	silberfarbig
Montageplatte Gleitschiene BG	Für R-Gleitschiene BG	123312	nach RAL

STURZFUTTERWINKEL *

für R-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Sturzfutterwinkel	für R-Gleitschiene	123325	nach RAL
Sturzfutterwinkel	für R-Gleitschiene	123324	silberfarbig

R-Gleitschiene BG TS 5000 *



* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.