

## ▶ Sélecteur de fermeture mécanique pour porte à deux vantaux, avec 2 ferme-porte Stagadon III pose côté paumelles



p. 1-221



### Caractéristiques produits

Finition	<b>Argent RAL 9006</b>
Largeur de la porte maximum (mm)	<b>2500</b>
Largeur de la porte minimum (mm)	<b>1350</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

<b>Code</b>	<b>Vantail principal</b>
102174	

### Descriptif

#### Gamme

Bandeaux conçus pour portes à deux vantaux symétriques ou asymétriques.  
Utilisation dans les bâtiments accueillant du public.  
Régulateur garantissant le bon ordre de fermeture des vantaux.  
Pour porte jusqu'à 2 x 60 kg ou 2 x 950 mm (largeur minimum du vantail semi-fixe : 530 mm et 360 mm pour stagadon III et IV et le TS 33).  
Pose côté paumelles uniquement.  
Bandeaux L x H x Ep.  
: 1360 x 21 x 39,5 mm.  
Ferme-porte avec angle d'ouverture 180°.  
Utilisable avec ventouses électromagnétiques (non fournies).  
Réversible vantail principal droite ou gauche

### Les + produits

Montage simple et rapide. Complet : équipé de 2 ferme-porte Stagadon III. Faible hauteur des glissières.

### Documentation

**10** documentation(s) disponible sur notre site internet.