

## Cylindres doubles - Profil européen varié - CORDOUAN III



### Caractéristiques produits

Type	<b>Double</b>
Fonction	<b>Varié</b>
Label A2P	<b>Non</b>
Norme EN1303	<b>16000C52</b>
Clé réversible	<b>Non</b>
Nombre de clés	<b>3</b>
Profil protégé	<b>Non</b>
Protection de clé	<b>Sans</b>
Indice de sécurité	<b>1</b>
Validité du brevet	<b>-</b>
Fonction débrayable	<b>Non</b>
Nombre de goupilles	<b>5</b>
Protection anticasse	<b>Non</b>
Protection antibumping	<b>Non</b>
Protection antiperçage	<b>Non</b>
Protection anticrochetage	<b>Non</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Finition	Dimensions (millimètre (mm))
504995	Laiton nickelé	30 x 35
341594	Laiton nickelé	30 x 30
341545	Laiton poli	30 x 30
341601	Laiton nickelé	30 x 40

Code	Finition	Dimensions (millimètre (mm))
341552	Laiton poli	30 x 40
341608	Laiton nickelé	30 x 50
341559	Laiton poli	30 x 50
575436	Laiton nickelé	30 x 60
341566	Laiton poli	30 x 60
341615	Laiton nickelé	30 x 70
482007	Laiton nickelé	35 x 45
341622	Laiton nickelé	35 x 35
341580	Laiton poli	35 x 35
482014	Laiton nickelé	40 x 50
341629	Laiton nickelé	40 x 40
341587	Laiton poli	40 x 40
575443	Laiton nickelé	40 x 60
482021	Laiton nickelé	45 x 45
598837	Laiton nickelé	30 x 45
598865	Laiton nickelé	40 x 70
598879	Laiton nickelé	45 x 55
598844	Laiton nickelé	30 x 80
598872	Laiton nickelé	45 x 50
598851	Laiton nickelé	30 x 90
598858	Laiton nickelé	40 x 55

## Descriptif

### Gamme

Profil européen à 5 goupilles.

### Conditions de livraison

Livrés avec 3 clés.



### Les + produits

Cylindres certifiés à la norme EN 1303.

### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

### Produits complémentaires



Lubrifiant serrure spécial micro mécanismes



Rosace de fonction inox Boëdic