

Aus Nylon 12 (PA).

Für den sicheren und effektiven Durchfluss von gasförmigen und flüssigen Medien.
 Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht.
 Sehr gute Rückholkraft durch Nylon 12 (PA).

Betriebstemperatur: -40 °C bis +100 °C
 Betriebsdruck: max. (Angaben bei +23 °C)
 SP 5: 22 bar
 SP 6: 16 bar
 SP 8: 13 bar
 SP 10: 12 bar
 SP 12: 11 bar

Anwendung: Luft, Gase, Öle, Fette, Kraftstoffe,
 organische und anorganische Stoffe



SP 6

Spiralschlauch ohne Anschlüsse

Artikel Nr.	Ident Nr.	Schlauch-Ø mm	Spiral-Ø außen mm	Windungen	Arbeitslänge max. m
SP 5	113391	4,7x3,1	38	144	10,0
SP 6	113392	6,3x4,8	75	140	22,5
SP 8	113393	7,9x6,3	75	135	22,5
SP 10	113394	9,5x7,9	115	90	22,5
SP 12	113395	11,8x9,5	140	70	22,5

Spiralschlauch, beidseitig mit drehbarer Verschraubung und Knickschutzfeder

Artikel Nr.	Ident Nr.	Gewinde	Schlauch-Ø mm	Spiral-Ø außen mm	Windungen	Arbeitslänge max. m
SP 5-250	113396	R 1/8	4,7x3,1	38	36	2,5
SP 5-500	113397	R 1/8	4,7x3,1	38	72	5,0
SP 5-750	113398	R 1/8	4,7x3,1	38	108	7,5
SP 6-250	113399	R 1/4	6,3x4,8	75	15	2,5
SP 6-500	113400	R 1/4	6,3x4,8	75	30	5,0
SP 6-750	113401	R 1/4	6,3x4,8	75	45	7,5
SP 8-250	113402	R 1/4	7,9x6,3	75	15	2,5
SP 8-500	113403	R 1/4	7,9x6,3	75	30	5,0
SP 8-750	113404	R 1/4	7,9x6,3	75	45	7,5
SP 10-250	113405	R 1/4	9,5x7,9	115	10	2,5
SP 10-500	113406	R 1/4	9,5x7,9	115	20	5,0
SP 10-750	113407	R 1/4	9,5x7,9	115	30	7,5
SP 12-250	113408	R 3/8	11,8x9,5	140	8	2,5
SP 12-500	113409	R 3/8	11,8x9,5	140	15	5,0
SP 12-750	113410	R 3/8	11,8x9,5	140	23	7,5



SP 8-500

Spiralschlauch-Kupplung-Set mit Standardkupplung Messing blank, NW 7,2 und Stecknippel Messing blank

Artikel Nr.	Ident Nr.	Schlauch-Ø mm	Spiral-Ø außen mm	Windungen	Arbeitslänge max. m
SP 8-250KSD	113411	7,9x6,3	75	15	2,5
SP 8-500KSD	113412	7,9x6,3	75	30	5,0
SP 8-750KSD	113413	7,9x6,3	75	45	7,5
SP 10-250KSD	113424	9,5x7,9	115	10	2,5
SP 10-500KSD	113415	9,5x7,9	115	20	5,0
SP 10-750KSD	113416	9,5x7,9	115	30	7,5
SP 12-250KSD	113417	11,8x9,5	140	8	2,5
SP 12-500KSD	113418	11,8x9,5	140	15	5,0
SP 12-750KSD	113419	11,8x9,5	140	23	7,5



SP 8-500KSD

Drehbare Verschraubungen mit Knickschutzfeder für Spiralschläuche aus Nylon (PA)

Artikel Nr.	Ident Nr.	Gewinde	SW mm	Schlauch-Ø mm	Ausführung
SP 110	113420	R 1/8	11	4,7x3,1	Messing
SP 111	113421	R 1/4	14	6,3x4,8	Messing
SP 112	113422	R 1/4	14	7,9x6,3	Messing
SP 113	113423	R 1/4	15	9,5x7,9	Messing
SP 114	113424	R 3/8	19	11,8x9,5	Messing



SP 111

Starre Verschraubungen mit Knickschutzfeder für kalibrierte Schläuche

Artikel Nr.	Ident Nr.	Gewinde	SW mm	Schlauch-Ø mm	Länge mm	Ausführung
SP 101/1	113425	G 1/8	12	6,0x4,0	103,0	Messing
SP 101/2	113426	G 1/8	12	8,0x6,0	106,0	Messing
SP 102/1	113427	G 1/4	17	6,0x4,0	103,0	Messing
SP 102/2	113428	G 1/4	17	8,0x6,0	106,0	Messing
SP 102/3	113429	G 1/4	17	10,0x8,0	119,0	Messing
SP 102/4	113430	G 1/4	17	12,0x9,0	123,0	Messing
SP 104/1	113431	G 3/8	19	8,0x6,0	106,0	Messing
SP 104/2	113432	G 3/8	19	10,0x8,0	119,0	Messing
SP 104/3	113433	G 3/8	19	12,0x9,0	123,0	Messing



SP 102/1

Druck-/Temperatur-Diagramm der Spiralschläuche aus Nylon 12 (PA):

